



digitális detektor

Cikkszám: 8831321



Alkalmazás

Mágnesezhető és nem mágnesezhető fémek, villamos vezetékek vagy fa szerkezetek pontos helyének meghatározására használható falban, mennyezeten vagy padlózatban. Belsőépítészeti, szárazépítészeti, épületgépészeti felmérésekhez javasolt.

Előnyök

- Mélységmérési funkció a keresett objektum pontos meghatározásához.
- Elektronikus vízmérték, grafikus kijelzővel.
- Színes kijelző és nagy feliratú kezelő gombok; könnyű leolvashatóság.
- Övre fűzhető védőtok a kényelmes használat érdekében.
- Hang és fényjelzés segíti a precíz pozicionálást.
- Automatikus kikapcsolás inaktivitás esetén.

Műszaki adatok

Maximális érzékelési mélység acélnál: 100 mm; színesfém: 80 mm; feszültség alatti vezeték: 50 mm; fa: 20 mm.

Mélységmérés pontossága: +/- 1 cm

Vízmérték pontossága: +/- 0,5 °

Minimális érzékelési feszültség vezeték esetén: AC 110 V

Automatikus kikapcsolás késleltetése: kb. 4 perc

Energiaellátás: 1 db 9 V; 6LR61 elem

Üzemeltetési idő: kb. 5 óra

Üzemeltetési hőmérséklet: -30 és 50 °C között

Tömeg: 146 g

Mérete: 197,5 x 80,0 x 23,0 mm

Hozzáadott tartozékok

vászon táskája, használati útmutató, elem

Ajánlott tartozékok

42016 cikkszámú elem; 9 V-os

Termék weboldala:



Termékvideó:

