

TÁJÉKOZTATÓ

a védőkesztyű rendeltetésszerű használatához

Az eszköz megnevezése: Ötujjas védőkesztyű



Név, cikkszám: **Merlin, 116017** Madal Bal rendelési szám: **116017**

Alapanyag: Munkakesztyű, hegesztőkesztyű, szürke marhahasíték, 15 cm hosszú kemény bőr mandzsetta, tenyérbeléssel.

CE jelzés: A terméket egy arra feljogosított notifikációs számmal rendelkező szervezet vette kémiai és fizikai vizsgálat alá az EU szabványok alapján.

A kesztyűn található CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/CEE sz. európai irányelv alapvető követelményeinek.

Védelmi képesség: A védőkesztyű anyagok által okozott koptató (dörzsölő), vágó, szúró mechanikai hatás, és hőhatás ellen biztosít védelmet. (100 C érintkezés esetén 15 s-ig)


Védelmi szintek: 2 1 2 3, EN 388, 407, 420, 2 1 3 4 4 1 3 (EN 12477 – B)
A kesztyűbe varrt címkén a termék védelmi képességét piktogramok jelölik, az alatta lévő számok pedig a különböző ártalmak elleni védelmi szintet jelentik.

Táblázat értelmezése: A védelmi szint négy száma a négy egymást követő sort jelöli, a megadott szám (szint szám) szerinti oszlopban található a védelemnek megfelelő egység.

Jelölések jelentése: EN 420 általános követelmények szerint:

- kézre való illeszkedés
- vízgőz-áteresztőképesség
- egészségre káros anyagot nem tartalmaz
- megfelelő méretezés

EN 388 mechanikai követelmények szerint:



2 1 2 3



Hőhatások
elleni védelem

Vizsgálat	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
Vágással szembeni ellenállás (index.)	1,2	2,5	5	10	20
Továbbszakító erő (Newton)	10	25	50	75	
Szúrással szembeni ellenállás (N)	20	60	100	150	

Származási hely: India

EU-n belüli forgalmazó: Cerva Export-Import a.s., „”, Csehország
Na Radosti 419, Praha 5 – Zlčín 155 21

Tisztítás, tárolás: A kesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható. Száraz, jól szellőző, fényvédett helyiségben tároljuk. A magas páratartalom és hőmérséklet, vagy intenzív fény befolyásolhatja a kesztyű minőségét. Ezek által okozott elértéktelenedésért a szállító nem vállalja a felelősséget.

Használata:

- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőségi vizsgálat feltételeitől.
- Nem alkalmas agresszív vegyi anyagok, és 100 C feletti tárgyak tartós használatához.
- A kesztyű nem tartalmaz köztudottan allergiát okozó anyagokat, szereket.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a kesztyűt.
- Csak száraz, ép kesztyű biztosít megfelelő védelmet.
- A hibás, szakadt kesztyűt feltűnően rongáljuk meg, dobjuk el.